

内部仕上表		
	腰・壁・天井	摘要
浴室	ユニットバス	外釜
ダイニング キッチン	ガラス貼・ド9mm下地ビニール貼 (各部共通 壁装材料種0003号)	法定防火 使用
戸袋中	珪藻土貼・ド厚4mm	

採光計算

和室 必要採光面積
 $3.64 \times 3.64 \times 1/7 = 1.892$

有効採光面積
 $1.727 \times 1.718 \times 0.7 = 2.076$ OK

L・D 必要採光面積
 $(3.64 \times 6.19 - 1 \times 1) \times 1/7 = 2.916$

有効採光面積
 $2.00 \times 1.718 = 3.436$ OK

Ⓞ バリアフリータイプの仕様

高齢者寝室階(1階)段差解消、廊下幅780以上、浴室出入口幅600以上


浴室規模：短辺内法寸法1,300以上、有効面積2.0㎡以上

手摺り：浴室、階段(下地合板)

内部階段：幅員750以上、踏面227.5、蹴上211

550 (227.5 + 2 × 211) = 649.5 650

- 凡例
- 通し柱 120 × 120
 - 筋違 90 × 45
 - 筋違 90 × 90
 - 換気口 250
 - 吸気口 100
 - 管柱 120 × 120



S=1:50 1階平面詳細図

270 千葉県松戸市五香六実 698-1

有限会社 福田企画設計二級建築士事務所 福田幸則

二級建築士(千葉県)第6032号

TEL 047-386-9264 FAX 047-389-1341